



ARDEX GRUPPEN

- Grundlagt 1949
- Forhandles i 85 lande
- Selskaber i 40 lande
- Fabrikker i 10 lande
- Omsætter årligt for 5 milliarder kr.
- Producerer 1 million tons pr. år
- Beskæftiger 2.000 medarbejdere
- Leverer til den professionelle håndværker

ARDEX SKANDINAVIA A/S

Marielundvej 4

DK-2730 Herlev

Telefon: 44 88 50 50

Telefax: 44 88 50 60





E-mail: ardex@ardex.dk

www.ardex.dk



ARDEX
MALER-
PRODUKTER



									
ARDEX A 826 Indendørs filler	ARDEX A 828 Indendørs filler	ARDEX R 1 Indendørs renoveringspartelmasse	ARDEX F 3 Udendørs filler	ARDEX F 11 Udendørs hurtighærdende, hvid spartelmasse	ARDEX B 10 Udendørs betonfin-spartelmasse	ARDEX B 14 Udendørs betonreparationsmørtel	ARDEX A 46 Udendørs, standfast spartelmasse	ARDEX K 14 Indendørs, selvsnivellerende gulvspartel	ARDEX K 80 Indendørs industri-spartelmasse
Gipsspartelmasse til planspartling Velegnet til gipspladesamlinger med papirstrimler Lagtykkelser fra 0 - 30 mm i én arbejdsgang	Hurtighærdende reparationspartelmasse på gipsbasis Velegnet til reparation efter udføringer til el Lagtykkelser fra 0 - 50 mm	Selvtørrende cement/gipsspartelmasse til alle underlag Spar nedrivning og støvgener På alle underlag uden primning Lagtykkelser fra 0 - 10 mm	Facadespartelmasse med Ardurapid-effekt Selvtørrende cement/gipsspartelmasse som underlag for acrylplasmaling Lagtykkelser fra 0 - 50 mm Fremragende vedhæftning på alle underlag	Cementbaseret Som underlag for mineral- og silikatmaling Lagtykkelser fra 0 - 5 mm uden sandtilsætning Indendørs og udendørs	Til finish-spartling efter betonreparationer Lagtykkelser fra 0 - 3 mm Ingen primning Indendørs og udendørs	Til opretning og spartling af vægge, lofter og facader Lagtykkelser fra 1 - 5 mm Ingen primning Indendørs og udendørs	Til spartling og udbedring af gulve og vægge Lagtykkelser fra 2 - 30 mm Ingen primning Indendørs og udendørs	Til porelukning/skrabespartling uden primning Optimale flydeegenskaber Lagtykkelser op til 10 mm uden sandtilsætning	Selvsnivellerende plastforstærket gulvspartel Lagtykkelser fra 5 - 50 mm Velegnet som slidlag i værksteder og lagerhaller Særlig velegnet til pumpning
Anvendelsesområde <ul style="list-style-type: none"> Til reparation og spartling af væg- og loftflader m.m. før maling og tapetsering. Til opretning og reparation af huller og spartling af elementsamlinger i gipsplader med papirstrimmel. Synker, revner og dråber ikke. 	Anvendelsesområde <ul style="list-style-type: none"> Til reparation og spartling af beton, betonelementer, murværk, letbeton, gipsplader m.m. før maling og tapetsering. Til hurtig opretning og reparation af store huller omkring ventilationsrør. Velegnet til reparation af stuk m.m. Synker, revner og dråber ikke. 	Anvendelsesområde <ul style="list-style-type: none"> Til spartling på alle underlag før maling eller opsætning af glasvæv. Velegnet til spartling af beton, kalkcementpuds, murværk, gipsplader, fibergipsplader, latexfarver, dispersionsfarver, malet glasvæv/filt og fastsiddende tapet. Kan anvendes direkte på fliser. 	Anvendelsesområde <ul style="list-style-type: none"> Til reparation og spartling af facader før maling med dispersions- og acrylplasmalinger. Kan anvendes uden dørs og indendørs samt i vådrum. Velegnet til reparation af facader, stuk og sålbænke. 	Anvendelsesområde <ul style="list-style-type: none"> Til reparation og spartling af beton, murværk og letbeton før maling og tapetsering. Kan anvendes uden dørs og indendørs samt i vådrum. 	Anvendelsesområde <ul style="list-style-type: none"> Til glitning, udbedring og coating af væg- og loftflader af betonelementer. Til lukning af fine revner og porer i betonoverflader. Lang rækkeevne. 	Anvendelsesområde <ul style="list-style-type: none"> Til reparation og spartling af beton, betonelementer, murværk, letbeton m. m. før maling og tapetsering. Til hurtig opretning og reparation af huller. 	Anvendelsesområde <ul style="list-style-type: none"> Til udspartling og opretning af huller, fordybninger, ujævnheder og lunger på gulve og vægge. Til opbygning af fald i vådrum. Velegnet til svømmebassiner. Til lukning af drænhuller i elementdæk. 	Anvendelsesområde <ul style="list-style-type: none"> Til afretning, spartling og nivellering af undergulve inden pålimning af gulvbelægninger. Velegnet til råbeton, cement- og anhydritpudslag, terrazzogulv, flise- og klinkebelægninger m.m. Som slidlag i kælderrum, hobbyrum, entreer, redskabsrum, lager- og opbevaringsrum, haller og værksteder med moderate stød- og slagbelastninger. 	Anvendelsesområde <ul style="list-style-type: none"> Til afretning, opretning og nivellering af undergulve. Velegnet til råbeton, cement- og anhydritpudslag, terrazzogulv, flise- og klinkebelægninger m.m. Som slidlag i kælderrum, hobbyrum, entreer, redskabsrum, lager- og opbevaringsrum, haller og værksteder med moderate stød- og slagbelastninger.
Særlige fordele <ul style="list-style-type: none"> Ingen primning. Hæfter på alle sugende underlag. I alle lagtykkelser fra 0 - 30 mm i én arbejds-gang. Tørret hurtigt i tynde lag. Efterbehandling efter 1 - 2 timer. Meget smidig konsistens i 60 min. Velegnet til større væg- og loftflader. I gipspladesamlinger lægges papir i første lag. Andet lag kan påføres efter ca. 2 timer. Let og hurtig at blande. Hviletid kun 1 - 3 min. 	Særlige fordele <ul style="list-style-type: none"> Ingen primning. Hæfter på alle sugende underlag. I alle lagtykkelser fra 0 - 50 mm i én arbejds-gang. Tørret hurtigt i tynde lag. Efterbehandling efter 90 min. Velegnet til modellering ved stuk o.lign. Velegnet til hurtig opretning af huller og beskadigede hjørner. Let og hurtig at blande. Hviletid kun 1 - 3 min. 	Særlige fordele <ul style="list-style-type: none"> I lagtykkelser op til 10 mm i én arbejds-gang uden revnedannelse. Filtsning allerede efter 45 min. Hurtigtørrende – klar til glasvæv/filt eller overmaling efter 24 timer. Hæfter på de fleste underlag uden primning. Ingen nedrivning – ingen støvgener. Acryllak og alkyd-farver samt gamle flisebelægninger forspartles med et tyndt lag ARDEX R 1 eller primes med ARDEX P 3. Let og hurtig at blande. Hviletid kun 1 - 3 min. 	Særlige fordele <ul style="list-style-type: none"> Hæfter på alle underlag uden primning. Meget spændingsfattig. I alle lagtykkelser fra 0 - 50 mm i én arbejds-gang uden revnedannelse. Hurtigtørrende – kan overmales efter 24 timer uanset lagtykkelse. Efterbehandling efter 1 - 2 timer. Kan spartles helt ned til 0 mm og tilsættes op til 20 % sand 0,4 - 0,8 eller 0,8 - 1,2. 	Særlige fordele <ul style="list-style-type: none"> Meget finkornet – velegnet til lukning af fine revner samt skrabs-partling og filtsning. Velegnet til hurtig spartling af vægge og facader, hvor der kræves et mineralsk underlag. Hærder hurtigt uden revnedannelser. Tørret hurtigt i tynde lag. Efterbehandling/filtsning allerede efter 90 min. Ved lagtykkelser over 5 mm tilsættes 0 - 4 mm sand Kan overmales efter udtørring. Acrylplasmaling kræver 100% udtørring. 	Særlige fordele <ul style="list-style-type: none"> Ingen primning eller forvanding. Kan anvendes i lagtykkelser ned til 0 mm. Kan indfarves med alkaliebestandige farvepigmenter. Let at forarbejde og efterbehandle. Indeholder ingen bestanddele, der virker korrosionsfremmende på stål. Kan overmales med alkaliebestandige farver efter udtørring. 	Særlige fordele <ul style="list-style-type: none"> Ingen primning eller forvanding. Kan anvendes i alle lagtykkelser fra 1 - 5 mm i én arbejds-gang. Over 5 mm tilsættes sand eller grus. Hård og holdbar som beton. Hurtig styrkeudvikling. Indeholder ingen bestanddele, der virker korrosionsfremmende på stål. Kan overmales med alkaliebestandige farver efter udtørring. 	Særlige fordele <ul style="list-style-type: none"> Smidig og let at forarbejde, hæfter på alle underlag uden primning. Kan påføres i alle lagtykkelser fra 2 - 30 mm i én arbejds-gang uden revnedannelse. Til udbedring og opretning af trappetrin og trapeafsætter. Gangbar allerede efter 3 timer. Kan overmales med alkaliebestandige farver efter udtørring. Kan overmales efter: 2 dage ved 0 - 5 mm 5 dage ved 5 - 10 mm 7 dage ved 10 - 20 mm 10 dage ved 20 - 30 mm 	Særlige fordele <ul style="list-style-type: none"> Smidig, selvsnivellerende, spændingsfattig mørtel, der selv danner en glat og plan overflade uden revner. Har Ardurapid-effekt, der giver en hurtig hydraulisk hærkning og krystallinsk vandbinding. Tørret indenfor 1 døgn i lagtykkelser op til 10 mm Belægningsklar: Ved 0 - 10 mm/ 1 døgn ved 20 °C. Over 10 mm/ 2 døgn ved 20 °C. 	Særlige fordele <ul style="list-style-type: none"> Smidig, selvsnivellerende, spændingsfattig mørtel, der selv danner en glat og plan overflade uden revner. Har Ardurapid-effekt, der giver en hurtig hydraulisk hærkning og krystallinsk vandbinding. Tørret indenfor 1 døgn i lagtykkelser op til 10 mm Belægningsklar: Op til 10 mm/1 døgn. Op til 30 mm/3 døgn. Op til 50 mm/7 døgn.
Forarbejdnings-tid: 60 min. ved 20 °C. Emballage: 12,5 kg sække/5 kg poser.	Forarbejdnings-tid: 30 min. ved 20 °C. Emballage: 12,5 kg sække/5 kg poser.	Forarbejdnings-tid: 30 min. ved 20 °C. Efterarbejder: Ca. 30 - 60 min. Emballage: 12,5 kg sække.	Forarbejdnings-tid: 40 min. ved 20 °C. Efterarbejder: Ca. 60 - 120 min. Emballage: 25 kg sække/5 kg poser.	Forarbejdnings-tid: 30 min. ved 20 °C. Efterarbejder: Ca. 90 min. Emballage: 25 kg sække.	Forarbejdnings-tid: Ca. 30 min. ved 20 °C. Efterarbejder: Ca. 30 - 60 min. Emballage: 25 kg sække.	Forarbejdnings-tid: Ca. 30 min. ved 20 °C. Efterarbejder: Ca. 30 - 45 min. Emballage: 25 kg sække.	Forarbejdnings-tid: Ca. 20 min. ved 20 °C. Efterarbejder: Ca. 20 - 40 min. Emballage: 25 kg sække.	Forarbejdnings-tid: Ca. 30 minutter ved 20 °C. Gangbar: Efter ca. 3 timer ved 20 °C. Emballage: 25 kg sække.	Forarbejdnings-tid: Ca. 30 minutter ved 20 °C. Gangbar: Efter ca. 2 timer ved 20 °C. Emballage: 25 kg sække.