



ARDEX AF 900

Fixeringslim til SL-tæppefliser

- Meget miljøvenlig
- Opløsningsmiddelfri
- Hurtig udtørring
- Meget lavt forbrug

ARDEX systemprodukt: Særlig god vedhæftning opnås ved anvendelse med ARDEX spartelmasser. Anvendt med andre ARDEX produkter med betegnelsen EMICODE EC1, opnås optimale betingelser for en miljøvenlig og lugtfri konstruktion. Uskadelig for mennesker og miljø efter udtørring.

Anvendelsesområde

Indendørs på gulv.

Vandbaseret fixeringslim til fast fixering af tæppefliser med bagside af:

- Bitumen eller væv
- PVC
- PUR

Kan anvendes til limning af ARDEX DS 40 plader inden pålægning af keramiske fliser.

Til montering på sugende og ikke sugende underlag indendørs.

Sammensætning: Vandig dispersion med additiver.

Forbehandling af underlaget

Underlaget skal være jævnt, permanent tørt, fast, bæredygtigt, fri for revner samt træk- og trykfast. Gulvbranchens retningslinjer vedrørende fugtindhold, temperaturer m.m. skal overholdes. ARDEX AF 900 skal anvendes ved temperaturer over +15 °C og RF mindre end 75 %.

Eventuel spartling og opretning af underlaget udføres med en egnet ARDEX primer og spartelmasse.

Forarbejdning

ARDEX AF 900 påføres jævnt over hele underlaget med en malerrulle. Herved skal søer af lim undgås. Ved arbejde på allerede eksisterende EDB-gulve, må der ikke komme fixeringslim imellem pladerne. Samlinger kan dækkes med klæbebånd inden påføring af fixeringslimen. Afluftningstiden afhænger af rumklimaet, materialernes og underlagets sugsevne samt hvor stor mængde fixering der påføres. Under normale betingelser er afluftningstiden på sugende underlag ca. 30 min. og på ikke sugende underlag ca. 60 min. Tæppefliserne monteres når fixeringen

er tørret glasklart op. Fliserne gnides godt fast i fixeringen.

Bemærk

Belægningsproducentens henvisninger samt gældende normer og regler skal overholdes. I tvivlstilfælde anbefales det at udføre et prøvofelt.

Optagning af lagte tæppefliser

Tæppefliser kan lægges og tages op igen flere gange. Ved afmontering startes ved kanterne, hvorefter tæppefliserne langsomt løsnes og trækkes fri af fixeringen.

Tekniske data:

Materialeforbrug: 70-90 g/m². Til limning af DS 40 plader ca. 100 g/m².

Forarbejdning betingelser

Temperatur: Ikke under 15 °C.

Relativ luftfugtighed: ikke over 75 %.

Afluftning

30 min. på sugende underlag
60 min. på ikke sugende underlag.

Monteringstid: Op til 24 timer efter påføringen. Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger forarbejdningstiden og kan føre til at fugtighed spærres inde i belægningen. De angivne tider er ved +18 °C og 65 % RF.

Rengøring: Før hærkning med vand.

Velegnet til kontorstole:

Ja, i henhold til EN 12529.

Velegnet til gulvvarme: Ja.

Daglig rengøring: Velegnet til shamponering og sprøjteekstraktion.

EMICODE: EC 1- meget miljøvenlig.

Levering: Spande af 10 kg netto. Lagringstid ca. 12 måneder i uåbnet emballage. Lagres koldt og frostfrit.



ARDEX SKANDINAVIA A/S
Marielundvej 4 • 2730 Herlev
Tlf. 44 88 50 50 • Fax 44 88 50 60
ardex@ardex.dk • www.ardex.dk

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Vore informationer er baseret på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer og er en vejledning ved valg af produkt og arbejds metode. Da forbrugers arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, påtager vi os ikke ansvaret for de opnåede resultater.

Landespecifikke forskrifter baseret på regionale standarder, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsskridt.