



ARDEX P 3

Drypfri multiprimer

- Til gulv, væg og loft
- Meget miljøvenlig
- Opløsningsmiddelfri
- Primer hæftebro og porelukker i ét produkt
- Primer med vandafvisende effekt
- Meget miljøvenlig
- Hurtig tørrende
- Let og ren at forarbejde. Sprøjter og drypper ikke:
 - Ingen påvirkning af tilgrænsende bygningsdele
 - Intet spild på grund af dryp
 - Kontakt med hud og øjne undgås nemt
 - Ideel til arbejde over hovedhøjde

Anvendelsesområde

Indendørs til priming af gulv, væg og lofter. Virker som hæftebro og støvbinder med vandafvisende effekt.

ARDEX P 3 er ideel til renoveringsarbejder, hvor tilsmudsning af andre bygningsdele skal undgås.

Sammensætning

Opløsningsmiddelfri, meget miljøvenlig, hvid kunstharpiksdispersion, som efter udtørring

effektivt forhindrer, at vand fra spartelmassen trænger ned i underlaget.

Forbehandling af underlaget

Underlaget skal være tørt, fast og fri for støv og skillemidler.

Forarbejdning

ARDEX P 3 er brugsklar og kan påføres med en pensel eller korthåret malerrulle.

Primeren påføres i et jævnt lag, som skal tørre op til en hvid film før de efterfølgende arbejder påbegyndes.

Underlagets temperatur skal være $> + 10^{\circ}\text{C}$.

Materialeforbrug

Forbruget er ca. 150 -200 g/m² afhængig af underlagets sugesevne.

Bemærk

ARDEX P 3 kan ikke anvendes udendørs og i vedvarende vandbelastede zoner.

Tørretiden er på ca. 1-3 timer afhængig af underlagets sugesevne og betingelserne på byggepladsen. Højere temperaturer og lavere luftfugtighed forkorter tørretiden, lavere temperaturer og højere luftfugtighed forlænger den.

GISCODE: D 1 = opløsningsmiddelfri

EMICODE: EC 1 = meget miljøvenlig

Levering: I spande á 5 kg netto

Lagring: Frostfrit. ARDEX P 3 kan lagres i originalemballagen ca. 1 år.

MAL-kode: 00-1 (1993)

UNDERLAG	EFTERARBEJDER
<ul style="list-style-type: none"> • Betonvægge og -dæk • Cement og kalkcementpuds • Gipspuds • Gipskartonplader • Murværk • Fibergipsplader • Flisebelægninger • Dispersionsmaling • Gamle latexfarver • Acrylatmaling 	<ul style="list-style-type: none"> • ARDEX A 826 • ARDEX A 828 • ARDEX A 950 • ARDEX R 1 • ARDEX F 5
<ul style="list-style-type: none"> • Gipspuds • Gipskartonplader • Fibergipsplader • Flisebelægninger 	Opsætning af fliser og klinker med ARDEX fliseklæbere
<ul style="list-style-type: none"> • Cementgulve • Pudslag • Anhydritgulve • Spartlede gulve 	Lægning af fliser og klinker med ARDEX fliseklæbere. Spartling med ARDEX spartelmasser.
<ul style="list-style-type: none"> • Betongulve • Terazzogulve • Flise og klinkebelægninger 	Lægning af fliser og klinker med ARDEX fliseklæbere. Spartling med ARDEX spartelmasser.



ARDEX SKANDINAVIA A/S
 Marielundvej 4 • 2730 Herlev
 Tlf. 44 88 50 50 • Fax 44 88 50 60
 ardex@ardex.dk • www.ardex.dk

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Vore informationer er baseret på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Da forbrugers arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, påtager vi os ikke ansvaret for de opnåede resultater.

Landespecifikke forskrifter baseret på regionale standarder, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.