

**YDEEVNEDEKLARATION (DOP)  
i overensstemmelse med annex III i EU-forordning nr. 305/2011  
(Byggevedirektivet)**

for produktet **ARDEX N 23 W**  
Nr. **16771**

1. Byggevarens unikke identifikationskode: **EN 12004:C2FTE-S1**
2. Type, batch eller serienummer eller andet element til identifikation af byggevaren, som krævet i henhold til Artikel 11 (4):

**Se produktemballagen**

3. Byggevarens anvendelsesområde i henhold til den relevante harmoniserede tekniske specifikation, som forudsat af producenten:

**Cementbaseret fliseklæber**

4. Producentens registrerede varemærke og kontaktadresse i henhold til Artikel 11 (5).

**Ardex GmbH  
Friedrich Ebert Strasse 45  
58453 Witten, Tyskland**

5. Navn og kontaktadresse til godkendt repræsentant, hvis mandatet omfatter opgaverne beskrevet i Artikel 12 (2):

**Ikke relevant.**

6. Det eller de systemer til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. Annex V:

**System 3**

7. Såfremt ydeevnedeklarationen på byggevaren dækkes af en harmoniseret standard: Notificeret organ **MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA NRW)** med identifikationsnummer **0432** har udført testen i henhold til **EN 12004:2007, System System 3** og opnået følgende

**Testrapport nr. 220009785-12.**

Notificerede organ **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S. A./Applusmed** identifikationsnummer **0370** har udført testen i henhold til **DIN EN 12002, System System 3** og opnået følgende:

**Testrapport nr. 12/3114-2165.**

8. Hvis ydeevnedeklarationen gælder for en byggevare, hvor en europæisk teknisk vurdering er udarbejdet:

**Ikke relevant.**

9. Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Aftræksstyrke:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Aftræksstyrke efter vandlagring:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Aftræksstyrke efter varmelagring:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Aftræksstyrke efter frost/tø lagring:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Åbentid:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ efter mere end 30 min.	EN 12004:2007+A1:2012
Tidlig aftræksstyrke efter 6 timer:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Standfasthed	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 12004:2007+A1:2012
Deformation:	$\geq 2,5 \text{ mm}$ og $< 5 \text{ mm}$	EN 12004:2007+A1:2012
Brandklasse:	E	EN 12004:2007+A1:2012

Hvis der er brugt en specifik teknisk dokumentation i henhold til Artikel 37 eller 38. angiv de krav, byggevaren opfylder:

**Ikke relevant.**

10. Ydelserne på byggevaren, som angivet i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med de deklarerede værdier, som angivet i pkt. 9. Denne erklæring er udstedet på eget ansvar af producenten, som angivet i pkt. 4.

Undertegnet for og på vegne af producenten:

  
**ARDEX GmbH**  
Friedrich-Ebert-Str. 45  
58453 Witten  


---

Dr. Jörg W. Sieksmeier  
Chef for F & U

Dr. Denis Heller  
Afdelingsleder, F & U

Witten den 16.05.2013

---

(Sted og dato for udstedelse)