

**YDEEVNEDEKLARATION (DOP)
i overensstemmelse med annex III i EU-forordning nr. 305/2011
(Byggevederendirektivet)**

for produktet **ARDEX X 77 S**
Nr. **54062**

1. Byggevarens unikke identifikationskode: **EN 12004:C2FTE-S1**
2. Type, batch eller serienummer eller andet element til identifikation af byggevaren, som krævet i henhold til Artikel 11 (4):

Se produktemballagen

3. Byggevarens anvendelsesområde i henhold til den relevante harmoniserede tekniske specifikation, som forudsat af producenten:

Cementbaseret fliseklæber

4. Producentens registrerede varemærke og kontaktadresse i henhold til Artikel 11 (5).

**Ardex GmbH
Friedrich Ebert Strasse 45
58453 Witten, Tyskland**

5. Navn og kontaktadresse til godkendt repræsentant, hvis mandatet omfatter opgaverne beskrevet i Artikel 12 (2):

Ikke relevant.

6. Det eller de systemer til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. Annex V:

System 3

7. Såfremt ydeevnedeklarationen på byggevaren dækkes af en harmoniseret standard: Notificeret organ **MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA NRW)** med identifikationsnummer **0432** har udført testen i henhold til **EN 12004:2007, System 3** og opnået følgende

Testrapport nr. 220005626-06-01.

Notificerede organ **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus** med identifikationsnummer **0370** har udført testen i henhold til **DIN EN 12002, System 3** og opnået følgende:

Testrapport nr. 11/3114-1507.

8. Hvis ydeevnedeklarationen gælder for en byggevare, hvor en europæisk teknisk vurdering er udarbejdet:

Ikke relevant.

9. Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Aftræksstyrke:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Aftræksstyrke efter vandlagring:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Aftræksstyrke efter varmelagring:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Aftræksstyrke efter frost/tø lagring:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Åbentid:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ efter mere end 30 min.	EN 12004:2007+A1:2012
Tidlig aftræksstyrke efter 6 timer:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Standfasthed	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 12004:2007+A1:2012
Deformation:	$\geq 2,5 \text{ mm}$ og $< 5 \text{ mm}$	EN 12004:2007+A1:2012
Brandklasse:	E	EN 12004:2007+A1:2012

Hvis der er brugt en specifik teknisk dokumentation i henhold til Artikel 37 eller 38. angiv de krav, byggevaren opfylder:

Ikke relevant.

10. Ydelserne på byggevaren, som angivet i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med de deklarerede værdier, som angivet i pkt. 9. Denne erklæring er udstedt på eget ansvar af producenten, som angivet i pkt. 4.

Undertegnet for og på vegne af producenten:


Dr. Jörg W. Sieksmeier
Chef for F & U


Bernd Unterbrink
Afdelingsleder, F & U

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten

Witten den 26.04.2013

(Sted og dato for udstedelse)