

Akrylspartelmasse

- Ingen svind
- Op til 12 mm tykkelse i ét lag
- Kan overmales
- Fleksibel og opløsningsmiddelfri
- Kan slibes

Anvendelsesområde

- Til væg og loft inden- og udendørs.
- Til udbedring af revner, huller og sprækker.
- Til lukning af fuger, eksempelvis ved fodpaneler, vinduer og dørrammer. Derudover væg- og loftsamlinger i element-byggeri.
- Optager udvidelses-/sammenrækningsbevægelser på indtil 5% af fugebredden

Kan anvendes på underlag af:

- Ubehandlet murværk
- Træ
- Beton
- Gasbeton
- Kalk-, gips- og cementpuds
- Lette byggeplader
- Lyddæmpnings- og isoleringsplader

ARDEXacademy
TRAINING EXCELLENCE



ARDEX' filosofi er, at de bedste produkter fortjener den bedste anvendelse. Dette ønsker vi at sikre gennem en konstant videreuddannelse af vore kunder, således at fejl og misforståelser undgås.

Gennem ARDEXacademy træner og uddanner vi professionelle gulvlæggere, murere og malere samt deres lærlinge i den korrekte brug af vore produkter. Samtidig undervises i såvel lovgivning som vurdering og kontrol af underlag.

På specialkurser tilbyder vi kurser for håndværkere, arkitekter og ingeniører i temaer som betonrenovering, natursten, vådrumskonstruktioner, trappe- renoveringer, svømmebassiner, radonsikring m.m.

ARDEX har 2 kursuscentre i hhv. Herlev og Hedensted. Begge kursuscentre indeholder teori og praktikrum samt alle øvrige faciliteter til afvikling af kurserne.

På kurserne udleveres alle nødvendige kompendier, ligesom der stilles produkter til rådighed, så kursisterne kan arbejde aktivt med. De udbudte kurser er målrettet de forskellige kundesegmenter, men vi udarbejder gerne skræddersyede kurser på tværs af faggrupperne. Vi afholder også kurser for enkeltfirmaer med et program nøje tilpasset firmaets ønsker og behov.

Alle undervisere på ARDEXacademy er erfarne håndværkere, konstruktører og ingeniører med mange års erfaring indenfor de enkelte brancher såvel som i ARDEX. Gennem interne kurser i koncernen samt eksterne kurser udbygges og suppleres denne viden konstant til gavn for vore brugere.

Kurserne udvikles løbende og tilpasses kundernes behov.

Er der noget du savner, så lad os høre om det.

ARDEX akrylspartelmasse

Hurtig og let reparation af revner, huller og sprækker



ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf. 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk



SOLIDE FORBINDELSER



SOLIDE FORBINDELSER

Forarbejdning

Revner og huller kan spartles med ARDEX RF op til 12 mm lagtykkelse.

Toppen af patronen skæres lige af, og fugespidsen skrues på og tilskræres med skråt snit i forhold til fugebredden. Patronen lægges herefter ned i fugepistolen, og ARDEX RF sprøjtes i fugen. Det skal i denne forbindelse sikres, at fugemassen hæfter til fugesiderne over hele fladen således, at der opnås en god vedhæftning. Ved meget fine revner bør revnen udvides for at sikre optimal vedhæftning.

Overskydende materiale skrubes af med en egnet spartel.

Der kan efter behov påføres flere spartellag efter 1 -2 timers hærdning.

Slibning kan udføres, når spartelmassen er gennemtør, mellem 3 - 48 timer afhængig af lagtykkelse, underlag og luftfugtighed.

Spartellaget skal være gennemtørt før maling eller evt. anden belægning kan påføres.

Ved stærk fugtighedsbelastning (f.eks. udendørs) skal spartelmassen efter hærdning beskyttes mod fugtighed med et malingsystem.



Forberedelse af underlaget:

Underlaget skal være tørt, stabilt og frit for støv og skillemidler.

Underlag	Uden grundning	Med grundning
Gasbeton	✓	
Beton	✓	
Teglmurværk	✓	
Kalksandsten	✓	
Gipskarton- og gipsfiberplader	✓	
Cementfiberplader	✓	
OSB-plade DIN EN 300	✓	
Træspånplade P4 - P7	✓	
Flise- og pladebelægninger		ARDEX P 4 ARDEX P 82
Natursten		ARDEX P 4 ARDEX P 82
Akryllak- og akrylharpiks-overflader		ARDEX P 4 ARDEX P 82
Overfladebehandlet dekopuds	✓	
Latexfarver	✓	
Mineralske slidpuds		ARDEX P 4 ARDEX P 82
Kalkcementpuds	✓	
Cementpuds	✓	
Gipspuds	✓	
Kunstharpikspuds		ARDEX P 4 ARDEX P 82